

Nostolaite NausiFly 3 Standard



Nostolaite NausiFly 3 Standard NAFLY+3-CLBI

Nostolaite NausiFly 3 Standard on tukeva teräsrunkoinen perusnostin koti- ja hoivaympäristöön. Nostolaitteella voidaan nostaa henkilöä turvallisesti, hoitajan ergonomiset työasennot mahdollistaen. Nostimella voidaan nostaa esimerkiksi sängystä tai muulta makuutasolta, pyörätuolista tai wc-istuimelta. NausiFly 3 Standard-nostin soveltuu erityisen hyvin myös lattialta nostamiseen, nostohenkarin laskeissa riittävän alas. Nostimen pystyvarren ja nostopuomin muotoilun ansiosta nostoliike pysyy etäällä nostimen pystyvarresta, eikä nostettava henkilö näin törmää runkoon noston aikana. Ominaisuudet: Sähkötoiminen nosto- ja laskutoiminto Sähkötoiminen jalasten levitys 4-piste henkari, joka mahdollistaa miellyttävän asennon siirtymisen aikana 100 mm:n tuplapyörät, takapyörät lukittavissa Pystyvarsi kallistettavissa jalasten väliin Käsiohjaimessa magneettikiinnitys nostimen runkoon Manuaalinen ja sähköinen hätälaskutoiminto Lisävarusteena saatavana potilasvaaka

Hinta 1480,00 € (alv 0%) / 1835,20 € (alv 24%)

Paino (kg)

40,00

Valmistaja:

Nausicaa Medical

Pesuhjeet

ph 6-8

70%

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset ominaisuudet	NausiFly 3 Standard
Kokonaispituus	1045 mm
Henkarin minimikorkeus	575 mm
Henkarin maksimikorkeus	1790 mm
Nostimen kokonaiskorkeus	1345 mm
Rungon korkeus	115 mm
Jalasten sisäleveys(jalakset kiinni)	660 mm
Jalasten sisäleveys(jalakset auki)	990 mm
Kääntösäde	1335 mm
Maksimikuormitus (SWL)	180 kg
Laitteen paino	40 kg
Pyörät	100 mm kuulalaakeroidut tuplapyörät (ABS),takapyörät lukittavissa
Suojausluokka	II

Suojaustyyppi	IP X 4
Valmistajan ilmoittamatekninen käyttöikä	8 vuotta
Takuu	Laite ja elektroniikka 5 vuotta, Li-Ion akku 2 vuotta
Vaatimukset	CE-merkitty, täyttää MDR (EU2017/245) ja NF EN60601-1: A1/2013, NF EN60601-1-2:2015, NF EN ISO10535:2021 mukaiset vaatimukset
Moottori	24V matalajännitteinen moottori
Äänitaso	60dB