

Tekniset tiedot

Lisävaruste/tarvikematriisi

	B5 / B6 Etuveto	B5 / B6 Keskiveto	B5 / B6 Takaveto	B4 konfiguroitava takaveto
Iso ajoalusta				
Ulkoleveys 585 mm (maksimikuormitus 140 kg)				●
Ulkoleveys 595 mm (maksimikuormitus 140 kg)				●
Ulkoleveys 600 mm (maksimikuormitus 140 kg)	●	●	●	
Ulkoleveys 640 mm (maksimikuormitus 160 kg)	●	●	●	
Tyhjäpaino				
Alk.	120 kg	120 kg	120 kg	93,5 kg
Nopeudet				
6 km/h	●	●	●	●
7,2 km/h	●	●	●	●
10 km/h	●	●	●	●
14 km/h			●	
Akkukapasiteetit				
AGM 53 Ah (C5), 62 Ah (C20)	●	●	●	●
Gel 63 Ah (C5), 74 Ah (C20)	●	●	●	●
AGM 63 Ah (C5), 74 Ah (C20)	●	●	●	●
AGM 75 Ah (C5), 80 Ah (C20)	●	●	●	
Laturit*				
5A, tuulettimella				●
8A, ilman tuuletinta (vain 53 Ah-akut)	●	●	●	●
10A, ilman tuuletinta IP44	●	●	●	●
12A sis. ulkoisen latauskosketin (asennuspuoli oikea)	●	●	●	●
Latausaika enintään				
12 h	●	●	●	●
Ajomatkat (ISO 7176-4) enintään				
25 km	●	●	●	
35 km	●	●	●	●
45 km	●	●	●	●
Ohjauslaitteet Saksan tieliikennelupalainsäädännön (StVZO) mukaisilla valoilla				
VR2 70 A				●
VR2 90 A	●	●	●	●
R-net LED-L 90 A				●
TEN° 90 A				●
TEN° 120 A	●	●	●	
Erityisohjauslaitteet ja ympäristönhallinnan laitteet	●	●	●	
Moottorit				
Performance 4-napaiset moottorit	●	●	●	●
High Performance 4-napaiset moottorit	●	●	●	●
Esteiden ylitys				
50 mm				●
65 mm		●		
85 mm (kynnyksen ylittäjällä 9"-etupyörissä)				
90 mm (kynnyksen ylittäjällä 10"-etupyörissä)				
100 mm	●		●	

● Perusvaruste ● Lisävaruste

*riippuu valitusta akusta

	B5 / B6 Etuveto	B5 / B6 Keskiveto	B5 / B6 Takaveto	B4 konfiguroitava takaveto
Nousukulma (ISO 7176-2)				
7°/12%				●
10°/17%	●	●	●	
Minimikäätösäteet (ISO 7176-5) alkaen				
750 mm	●	●		
800 mm				●
965 mm			●	
Ajoavustin				
Mekaaninen suuntavakaaja	●			
Elektroninen (Gyro-moduuli)	●	●	●	●
Istuinkorkeudet (lattiasta istuinlevyn yläreunaan)				
Vakioistuin Junior, 410 – 570 mm	●	●	●	●
Vakioistuin pieni, suuri, XL, 410 – 570 mm	●	●	●	●
VAS, 430 – 570 mm	●	●	●	●
Istuinleveydet				
Vakioistuin Junior, 340 – 400 mm				
Vakioistuin pieni, suuri, 380 – 480 mm	●	●	●	●
Vakioistuin XL, 500 – 560 mm	●	●	●	●
VAS, 380 – 540 mm	●	●	●	●
Istuinsyvyydet				
Vakioistuin Junior, 340 – 400 mm				
Vakioistuin pieni, suuri, 380 – 500 mm	●	●	●	●
Vakioistuin XL, 420 – 500 mm	●	●	●	●
VAS, 380 – 580 mm	●	●	●	●
Selkänöjan korkeudet				
Vakioistuin Junior, 370/420/470 mm	●	●	●	●
Vakioistuin pieni, suuri, 450/500/550 mm	●	●	●	●
Vakioistuin XL, 450/500/550 mm	●	●	●	●
VAS, 450/500/550 mm	●	●	●	●
Selkänöjan kulmasäätö				
Vakioistuin, mekaanisesti: 0/10/20/30°, -9/1/11/21°	●	●	●	●
VAS, mekaanisesti: -5/0/10/20/30°	●	●	●	●
Vakioistuin ja VAS, sähkötoimisesti: 0° – +30°	●	●	●	●
Sähkötoimiset istuimen säädöt				
Istuimen kallistus 20°				●
Istuimen kallistus 45° (painopisteen siirto)	●	●	●	●
Istuimen korkeussäätö 350 mm	●	●	●	●
Istuimen korkeussäätö 350 mm, istuimen kallistus 45° (painopisteen siirto)	●	●	●	●
Istuimen kaltevuus				
-3°/0°/3°/6°/9°	●	●	●	●

● Perusvaruste

● Lisävaruste

Tekniset tiedot

Lisävaruste/tarvikematriisi

	B5 / B6 Etuveto	B5 / B6 Keskiveto	B5 / B6 Takaveto	B4 konfiguroitava takaveto
Käsinojan korkeudet				
227,5 – 400 mm (vakioistuin)	●	●	●	●
205 – 245 mm (vakioistuin Junior)	●	●	●	●
200 – 360 mm (VAS)	●	●	●	●
Sääripituus				
150 – 540 mm	●	●	●	●
Ottobock-istuintynnyvalikoima				
Musta päällyste (tynny paksuus 50 mm)	●	●	●	●
Inkontinenssisuoja	●	●	●	●
Terra, Terra Aquos, Terra Flair (maksimikuormitus 150 kg, tynny paksuus 60 mm)	●	●	●	●
Z-Flo (maksimikuormitus 150 kg, tynny paksuus 70 mm)	●	●	●	●
Cloud (tynny paksuus 110 mm)	●	●	●	●
Advantage (maksimikuormitus 125 kg, tynny paksuus 80 mm)	●	●	●	●
Contour-istuin (tynny paksuus litteä 70 mm, syvä 90 mm)	●	●	●	●
Selkänöjan malli				
Sovitettava selkäosan päälly	●	●	●	●
Contour-selkänöjan pehmuste litteä / syvä / sovitettava muoto (istuinsyvyys pienenee n. 20 mm)	●	●	●	●
Baxx Aluminium Flat Top -selkänöja (maksimikuormitus 113 kg, istuinsyvyys pienenee n. 20 mm)	●	●	●	●
Ottobock-päätukivalikoima				
Pää- ja niskatuet (eri malleja)	●	●	●	●
Ottobock-vyövalikoima				
Rinta-/olkavyö	●	●	●	●
Lantiovyöt (eri malleja)	●	●	●	●
Jalkatuet				
Mekaaninen kulmasäätö	●	●	●	●
Sähkötoiminen kulmasäätö	●	●	●	●
Etupyörän haarukka/työnnin				
Jousitettu	●	●	●	●
Jousittamaton	●	●	●	●
Etupyörät				
6" PU, pistosuojattu		●		
8" PU, pistosuojattu				●
9" ilma, pistosuojattu	●		●	●
9" PU, pistosuojattu	●		●	●
10" ilma, pistosuojattu	●		●	●
10" PU, pistosuojattu	●		●	●
Ajopyörät				
12" PU, pistosuojattu				●
14" ilma, pistosuojattu	●	●	●	●
14" PU, pistosuojattu	●	●	●	●

● Perusvaruste ● Lisävaruste

	B5 / B6 Etuveto	B5 / B6 Keskiveto	B5 / B6 Takaveto	B4 konfiguroitava takaveto
Renkaiden väri				
Harmaa	●	●	●	●
Musta	●	●	●	●
Rengasprofiili				
Sileä rengas (vain harmaa rengas)	●	●	●	●
Karkeakuvioinen	●	●	●	●
Etupyörissä sileä rengas, ajopyörissä karkeakuvioinen	●	●	●	●
Tarvikkeet				
Kännykkätasku	●	●	●	●
Tavarateline	●	●	●	●
Kepin pidin	●	●	●	●
Taustapeili	●	●	●	●
Mukana kuljetettavat työkalut	●	●	●	●
Juomateline	●	●	●	●
Käsipumppu	●	●	●	●
Ulkopuolinen äänimerkinantolaite	●	●	●	●
Pöytä	●	●	●	●
Työntökahvat VAS-mallille	●	●	●	●
Sivuttainen jalkapehmuste mekaanisesti ja sähkötoimisesti vaakatasoon säätäviin jalkatukiin	●	●	●	●
Ulkopuolisen virtalähteen liitännät: 12 V, 24 V, USB-latausliitäntä	●	●	●	●
Avustajaohjaus	●	●	●	●
Easywave-radiomoduuli	●	●	●	●
LED-valot (magneetikiinnitys)				
Automaattinen etuvalo (asennettu oikealle)	●	●	●	●
Etu- ja takavalot suuntavilkuilla (Saksan tieliikennelupalainsäädännön (StVZO) mukaisesti)	●	●	●	●
Ajoalustan varusteet				
Ajopyörien roiskesuoja	●	●	●	●
Etupyörien roiskesuoja	●	●	●	●
Takaosan merkkitaulu (Saksan tieliikennelupalainsäädännön (StVZO) mukainen)	●	●	●	●
Etupyörän suuntalukitus				
Mekaaninen	●	●	●	●
Ajoalustan turvavarusteet				
Kynnyksen ylittäjä	●	●	●	●
Varustesarja autossa kuljettamista varten (ISO 7176-19)	●	●	●	●

● Perusvaruste

● Lisävaruste