

Pyörätuoli Motus 2.0 CV



Pyörätuoli Motus 2.0 CV

480F61-CV-xxXxx

Motus 2.0 CV on taittuvarunkoinen, säädettävä, yksilöllisesti mitoitettava pyörätuoli irroitettavilla jalkatuilla. Tuolissa on uudistettu keveämpi runko. Irroitettavat jalkatuet ketteröittävät jokapäiväistä toimimista ja mahdollistavat pääsyn lähemmäksi esimerkiksi pöytää, huonekaluja tai laskupintoja. Tuolin monipuolisten säätöjen avulla selkäosankulmaa ja -korkeutta sekä istuinkulmaa voi muuttaa, mikä takaa mukavan ja tuetun istuma-asennon sekä hyvät kelausominaisuudet. Tuolista saa etenkin sisätiloissa omatoimisesti kelaaville henkilöille erittäin näppärän. Motus 2.0 tuolin istuinleveyden, -syvyyden ja -korkeuden säätöalueet ovat laajat, joten tuoli soveltuu hyvin erikokoisille ja pituisille käyttäjille. Pyörätuoli soveltuu liikuntarajoitteisen henkilön kuljettamiseen ajoneuvossa (ISO 7176-19) mukaisesti. Ominaisuuksia: Selkäosan korkeus säädettävissä, optiona kulmasäätö Valittavissa vaatesuojat, kurakaaret tai korkeussäädettävät käsituet Käsituissa syvyyssäätöominaisuus, joka helpottaa siirtymisissä sekä pöydän ääressä työskennellessä Saatavilla kulmasäädettävät jalkatuet / amputaatiotuet Kuljetuspyörien herkkyys- ja camberkulmasäätö

Valmistaja:

Ottobock

Pesuehjeet



Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venyttä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmastossa.



ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.



70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset ominaisuudet

Motus 2.0 CV / CS

Istuinleveys	35,5–48 cm, 2,5 cm:n välein
Istuinsyvyys	36–54 cm, 2 cm:n välein
Kokonaisleveys	istuinleveys +15 cm
Leveys taitettuna	27 - 33 cm
Kokonaispituus	80,5 - 115,5 cm
Selkäosan korkeus	30–50 cm, säädettävissä
Selkäosan kulmansäätö(optio)	0–30°
Istuinkorkeus edestä	38–55 cm, 1 cm:n välein
Istuinkorkeus takaa	36- 52 cm, 1 cm:n välein
Säärimitta	34–55 cm, säädettävissä
Kuljetuspyörät	22" / 24"
Kuljetuspyörien camberkulma	0° / 2° / 3° / 4°

Kuljetuspyörien herkkyyssäätö	4 asentoa
Tukipyörät	4" / 5" / 5,5" / 6" / 7"
Max. kuormitus	125 kg
Kokonaispaino alkaen	11,9 kg