

# Aktiivipyörätuoli Zenit



## Aktiivipyörätuoli Zenit

480F160-1-xxXxx

Zenit on kevyt ja ketterä aktiivipyörätuoli. Kiinteärunkoiselta näyttävä Zenit on moderni kokoontaittuva pyörätuoli, jossa tuolin ristikko on käännetty pitkittäin tuolin alle, joka lisää tuolin jämäkkyyttä. Patentoitu jalkatuen mekanismi antaa lukittuessaan lisävakautta rungolle. Selkäosan voi taittaa alas, jolloin pyörätuoli mahtuu kokoontaitettuna uskomattomaan pieneen tilaan. Aktiiviseen käyttöön tarkoitettu Zenit-pyörätuoli on saatavilla tyylikkäällä hiilikuiturungolla (eturungon kulma 85° ja kavennus -2 cm) tai alumiinirungolla. Alumiinirunkoisen tuolin eturungon kulma on valittavissa joko 75° tai 85° riippuen käyttäjän yksilöllisistä tarpeista ja tottumuksista pitää jalkoja jalkatuella. Alumiinirunkoisen tuolin eturungon leveys voidaan myös valita joko kavennettuna tai levitettyinä, jolloin alaraajoille saadaan joko tukea tai tilaa, kavennus mahdollistaa myös esimerkiksi kapeampien pöytien alle pääsyn. Tämän lisäksi eturunkoa on mahdollista pidentää, joka mahdollistaa tuoliin siirtymisissä tuen ottamista kädellä. Tuolin mitoitus, herkkyyden säätö ja varustelu valitaan yksilöllisesti käyttäjän tarpeita vastaavaksi ja Zenit pyörätuoli soveltuukin erinomaisesti aktiiviselle käyttäjälle, joka liikkuu tuolilla omatoimisesti niin sisällä kuin ulkonakin. Zenit tuolista on saatavilla myös alumiinirunkoinen CLT-versio, jossa tuolin paino on optimoitu mahdollisimman keveäksi. Ominaisuuksia: Istuimen päälle taittuva selkäosa Laaja kuljetuspyörien herkkyyssäätö Alumiiniset tai hiilikuituiset kurakaaret Alumiininen tai hiilikuituinen jalkalevy Keula valittavissa levennettynä tai kavennettuna -> tilaa jaloille / tilaa liikkua ahtaissa tiloissa

### Paino (kg)

8,90

### Valmistaja:

Ottobock

### Pesuohjeet



Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmvassa paikassa.



Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.



Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset tiedot	Zenit
Keulan kulma	75° / 85°
Keulan leveys (istuinleveys +/-)	-2 cm / +2 cm
Istuinleveys	32-46 cm 2 cm:n välein
Istuinsyvyys	36-50 cm 2 cm:n välein
Kokonaisleveys	istuinleveys +17 cm
Selkäosan korkeus	25-50 cm

Selkäosan kulmansäätö	-10° - +10° (5 paikkaa)
istuinkorkeus edestä	38-54 cm 1cm:n välein
Istuinkorkeus takaa	37-50 cm 1 cm:n välein
Säärimitta	28-51 cm
Kuljetuspyörät	24" / 25"
Kuljetuspyörien camberkulma	0° / 2° / 3° / 4°
Kuljetuspyörien herkkyyssäätö	10 asentoa
Tukipyörät	4" / 5" / 5,5" / 6"
Maksimikuormitus CLT-versio Alumiini- /hiilikuiturunko	100 kg120 kg
Runkopaino alkaen	6,3 kg
Kokonaispaino alkaen	8,9 kg