

Pesutaso Aallotar III XL, sähkösäätöinen



Pesutaso Aallotar III XL, sähkösäätöinen 155030G

Korkeussäädettävät Aallotar- suihkuvaunut on varusteltu suunta- ja keskuslukittavilla pyörillä ja ne soveltuvat koti- ja laitoshoidon perushygienian hoitoon. Jokaisessa mallissa on helposti alaslaskettavat sivulaidat ja törmäyssuojapyörät kulmissa. Patja muodostaa altaan pestäessä ja patjan keskellä on uritus, jota pitkin vesi ohjautuu tason jalkopään tyhjennystä varten poistoletkun kautta. Poistoletkun pituus 1,1m. Kaikissa malleissa vakiona niskatyyny. Aallotar III XL- mallissa pesutason selkäosan saa kallistettua kaasujousella 30° kulmaan, jolloin pesutapahtumasta tulee pestävälle henkilölle miellyttävä tuntemus. Pesutason korkeudensäätö tapahtuu helposti ja vaivattomasti sähkösäätöisesti käsiohjaimen avulla, jossa selkeät symbolit. Linak-elektroniikka. Sähköinen korkeudensäätö 51-91cm Päätyosan kallistus kaasujousella 0-30° Patjaosa 190x80cm Kokonaismitat laidat yläasennossa 205x95,5cm Tuplapyörät 150 mm, suunta- ja keskuslukittavat Maksimikuormitus 300 kg, josta potilaan paino maksimissaan 250 kg Pesuveden lämpötila max. 85° Akku ja latauslaite Takuu 24kk

Paino (kg)

100,00

Valmistaja:

TIMO d.o.o.

Pesuohjeet

ph 6-8

70%

Puhdistus ainoastaan neutraaliin pesuaineliukseen kostutetulla siivouspyyhkeellä, pinta huuhdotaan puhtaaseen veteen kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolella.

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

	Aallotar I	Aallotar II	Aallotar III	Aallotar III XL
Tuotenumero	155000	155010	155030	155030G
Korkeudensäätö	Hydraulinen	Hydraulinen	Sähkötoiminen	Sähkötoiminen
Pesutason korkeus min-max	48 - 87 cm	48 - 87 cm	51 - 91 cm	51 - 91 cm
Kokonaispaino	95 kg	100 kg	111 kg	120 kg
Max käyttäjäpaino	150 kg	150 kg	150 kg	250 kg
Max kuormitus	200 kg	200 kg	200 kg	300 kg
Patjan koko pituus x leveys	190 x 65 cm	190 x 65 cm	190 x 65 cm	190 x 80 cm
Kokonaismitat pituus x leveys	205 x 81 cm	205 x 81 cm	205 x 81 cm	205 x 95 cm
Pyörät	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm kaksoispyörät
Sivulaitojen korkeus	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm

Pesutason säätömahdollisuus	90° tason tyhjennys/kuivaus	selkäosan kallistus 0-30°	selkäosan kallistus 0-30° kaasujousi Trendeleb 30/100/150 0-20°	selkäosan kallistus 0-30° kaasujousi Trendeleb 30/100/150
Sivulaidat	alaslaskettavat	alaslaskettavat	alaslaskettavat	alaslaskettavat
Vakiovarustus	poistoletku, niskatyyny	poistoletku, niskatyyny	poistoletku, niskatyyny, akku, latauslaite	poistoletku, niskatyyny, akku, latauslaite