

Aktiivipyörätuoli Zenit R



Aktiivipyörätuoli Zenit R

480F160-1R-xxXxx

Zenit R on moderni, kevyt ja ketterä kiinteärunkoinen aktiivipyörätuoli. Aktiiviseen käyttöön tarkoitettu Zenit R -pyörätuoli on saatavilla tyylikkäällä hiilikuiturungolla (eturungon kulma 85° ja kavennus -2cm) tai alumiinirungolla. Alumiinirunkoisen tuolin eturungon kulma on valittavissa joko 75° tai 85° riippuen käyttäjän yksilöllisistä tarpeista ja tottumuksista pitää jalkoja jalkatuella. Alumiinirunkoisen tuolin eturungon leveys voidaan myös valita joko kavennettuna tai levitettyinä, jolloin alaraajoille saadaan joko tukea tai tilaa, kavennus mahdollistaa myös esimerkiksi kapeampien pöytien alle pääsyn. Tämän lisäksi eturunkoa on mahdollista pidentää, joka mahdollistaa tuoliin siirtymisissä tuen ottamista kädellä. Tuoli mitoitetaan ja varustellaan yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ja Zenit pyörätuoli soveltuukin erinomaisesti aktiiviselle käyttäjälle, joka liikkuu tuolilla omatoimisesti niin sisällä kuin ulkonakin. Tuoliin on saatavilla kiinteä tai istuimen päälle taitettava selkäosa, jolloin pyörätuoli mahtuu kätevästi vaikka auton kyytiin. Tuoliin on saatavilla laaja valikoima erilaisia varusteluvaihtoehtoja. Zenit R pyörätuolista on saatavilla myös alumiinirunkoinen CLT-versio, jossa tuolin paino on optimoitu mahdollisimman keveäksi. Ominaisuuksia: Kiinteä tai kulmasäädettävä ja istuimen päälle taitettava selkäosa Selkäosaan kiinnitettävissä alumiininen erillis-selkäosa Laaja kuljetuspyörien herkkyyssäätö Alumiiniset tai hiilikuituiset kurakaaret Alumiininen tai hiilikuituinen jalkalevy Eturungon kulma ja muotoilu valittavissa tarpeiden mukaisesti

Paino (kg)

8,50

Valmistaja:

Ottobock

Pesuohjeet



Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmvassa paikassa.



Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.



Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset ominaisuudet

Zenit R

Eturungon kulma	75° / 85°
Eturungon leveys (istuinleveys -/ +)	-2 cm / +2 cm
Eturungon pidennys	+3 cm
Istuinleveys	32–46 cm, 2 cm:n välein
Istuinsyvyys	36–50 cm, 2 cm:n välein
Kokonaisleveys	Istuinleveys + 17 cm
Selkäosan korkeus	25-50 cm, säädettävissä

Selkäosan kulmasäätö (optio)	-10° - +10°, (5 asentoa)
Istuinkorkeus edestä	38–54 cm, 1 cm:n välein
Istuinkorkeus takaa	37–50 cm, 1 cm:n välein
Säärimitta	28–51 cm, säädettävissä
Kuljetuspyörät	24" / 25"
Kuljetuspyörien camberkulma	0° / 2° / 3° / 4°
Kuljetuspyörien herkkyyssäätö(vaakatasossa)	10 asentoa
Tukipyörät	4" / 5" / 5,5" / 6"
Maksimikuormitus CLT-versioAlumiini- / hiilikuiturunko	100 kg 120 kg
Runkopaino alkaen CLT-versioAlumiini- / hiilikuiturunko	4,9 kg6 kg
Kokonaispaino alkaen CLT-versioAlumiini- / hiilikuiturunko	7,4 kg8,5 kg