

Pyörätuoli Motus 2.0 XXL



Pyörätuoli Motus 2.0 XXL

480F61-XXL-xxXxx

Motus 2.0 XXL on taittuvarunkoinen, säädettävä, yksilöllisesti mitoitettava pyörätuoli isokokoisemmille käyttäjille. Tuolissa on uudistettu keveämpi runko. Tuoliin saa valittua joko erilliset irroitettavat ja sivulle kääntyvät jalkatuet tai kiinteän keulan 1- osaisella jalkatuella. Tuolin monipuolisten säätöjen avulla käyttäjälle saadaan mukava ja hyvin tuettu istuma-asento sekä hyvät kelausominaisuudet. Tuolista saa etenkin sisätiloissa omatoimisesti liikkuville henkilöille erittäin näppärän. Motus 2.0 tuolin istuinleveyden-, syvyyden-, ja korkeuden säätöalueet ovat laajat, joten tuoli soveltuu hyvin erikokoisille ja pituisille käyttäjille. Motus 2.0 XXL pyörätuoli rakennetaan käyttäen kuormituskohdissa vahvistettuja ja laadukkaita komponentteja, valiten kovaa kulutusta kestäviä materiaaleja sekä pitäen tavoitteena lopputuloksen keveyttä. Suurikokoisten käyttäjien ja kovien kuormitusten kohdallakaan ei kompromisseihin ole tarvetta. Ominaisuuksia: Valittavissa joko kiinteä keula tai erilliset jalkatuet Valittavissa vaatesuojat, kurakaaret tai korkeussäädettävät käsitetuet Käsituissa syvyyssäätöominaisuus, joka helpottaa siirtymisissä ja pöydän ääressä työskennellessä Kuljetuspyörien herkkyysäättö

Valmistaja:

Ottobock

Pesuohjeet



Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmastossa.



Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.



Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset tiedot	Motus 2.0 XXL
Istuinleveys	50,5 cm / 53,5 cm / 55,5 cm
Istuinsyvyys	42–54 cm, 2 cm:n välein
Kokonaisleveys	Istuinleveys +15 cm
Leveys taitettuna	27 - 33 cm
Kokonaispituus	86,5 - 115,5 cm
Selkäosan korkeus	30–50 cm, säädettävissä
Istuinkorkeus edestä	38–55 cm, 1 cm:n välein
Istuinkorkeus takaa	36-52cm, 1 cm:n välein
Säärimitta	34–55 cm, säädettävissä
Kuljetuspyörät	22" / 24"
Kuljetuspyörien camberkulma	0°

Kuljetuspyörien herkkyyssäätö	4 asentoa
Tukipyörät	4" / 5" / 5,5" / 6" / 7"
Max. kuormitus	140 kg
Kokonaispaino alkaen	12,8 kg