

Potilasnostin Samsoft Elite 180



Potilasnostin Samsoft Elite 180 SR3110200

Samsoft Elite 180 potilasnostin on varmatoiminen liikuteltava potilasnostin koti- ja laituskäyttöön. Yhdessä käyttötarkoitukseen sopivan nostoliinan ja tarvittavien lisävarusteiden kanssa Samsoft Elite-nostin soveltuu erinomaisesti tuoilta, vuoteesta tai lattialta nostamiseen. Samsoft Elite nostimen helppotoiminen kasaantaittomekanismi mahdollistaa nostimen säilyttämisen pienessäkin tilassa ja kuljettamisen esimerkiksi farmari-auton takakontissa istuimen selkänojat käännettynä, kasaantaittaminen ei vaadi työkaluja. Nostimen 100 mm tuplapyörät (takapyörissä jarrut), sähköinen jalasten levitys, ergonomisesti muotoiltu työntökahva, selkeä magneettikiinnityksellä varustettu käsiohjin ja latausjohdon kiinteä säilytyspaikka nostimen rungossa helpottavat avustajan työskentelyä. Nostimen ohjainyksikköön sijoitettu sähköinen nosto- ja laskutoiminto sekä nostimen puomin manuaalinen nosto- ja laskutoiminto varmistavat tuotteen turvallisen käytön. LCD-näytöllä varustetussa ohjainyksikössä on myös tuotteen käyttöä helpottavina ominaisuuksina ylikuormitus- ja nostokertojen laskuri sekä huoltolaskuri. Häätäseis-painike on sijoitettu ohjainyksikön päälle, jolloin se on helposti käytettävissä ilman virhepainallusten riskiä. Nostimessa on Li-Ion akku, yhdellä latauksella > 40 nostokertaa.

Paino (kg)

40,10

Valmistaja:

Drive Devilbiss Healthcare France

Pesuohteet

ph 6-8

Puhdistus ainoastaan neutraaliin pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä, pinta huuhdotaan puhtaaseen veteen kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolella.

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset ominaisuudet	Samsoft Elite 180
Maksimikuormitus	180 kg
Nostokorkeus, minimi	472 mm
Nostokorkeus, maksimi	1782 mm
Kokonaisleveys;- Jalakset suljettuina- Jalakset levitettyinä	650 mm1120 mm
Jalasten sisäleveys;- Jalakset suljettuina- Jalakset levitettyinä	488 mm991 mm
Kokonaispituus	1325 mm
Jalasten korkeus lattiasta	120 mm
Maavara	26 mm
Mitat kasaantaitettuna(Pit. x Lev. x Kork.)	1260x650x425 mm
Suojausluokka	IPX6
Suojausluokka, latauslaite	IP20

Akku	Li-Ion
Akun jännite	25.2V DC
Akun kapasiteetti	3.25 Ah/ 81.9 Wh
Akun paino	680 g
Pyörien halkaisija	100 mm
Kääntösäde (jalaket suljettuina)	1430 mm
Tuotteen paino	40,1 kg
Takuu (runko ja moottorit)	5 vuotta*
Takuu (ohjainyksikkö ja käsiohjain)	2 vuotta*
Takuu (akku)	1 vuosi*
Valmistajan ilmoittamatekninen käyttöikä	10 vuotta