

Tutkimustuoli VELA Turn+ Thorax



Tutkimustuoli VELA Turn+ Thorax VE70031 / VE70039

VELA Turn+ Thorax -tutkimustuoli on potilaskäyttöön tarkoitettu tuoli, joka on suunniteltu erityisesti rintakehän röntgenkuvauksiin, joissa potilas on stabiloitava oikeiden kuvien saamiseksi. Tuolin varustelu, sekä toimintavarmat säädöt ja helppo puhdistettavuus tekevät siitä erityisen hyvin sairaalaympäristöön soveltuvan ratkaisun. Tuolissa on lukittava istuimen rotaatio, joka kääntyy 45°/90° oikealle ja vasemmalle, sekä alas taittuvat käsinojat, jotka mahdollistavat helpon pääsyn ottamaan röntgenkuvia eri kulmista. Pieni selkänoja, joka voidaan säätää matalalle, stabiloi potilaan olematta tiellä röntgenkuvauksessa. Sähköinen korkeussäätö käsiohjaimella varmistaa helpon ja oikean potilaan sijoittamisen eri röntgenlaitteiden ääreen. Sähköinen korkeussäätö myös helpottaa potilaan seisomaan nousua. Akkujen varaustason osoitin sijaitsee istuimena alla, tuolin edessä. Tuolista on saatavilla myös kaasujousikäyttöinen manuaalisesti korkeussäädettävä versio, jossa korkeussäätö tapahtuu vivun avulla. Kaikki neljä pyörää lukitseva keskuslukitus on helposti käytettävissä jalkapolkimella, ja se pitää tuolin hyvin paikoillaan tutkimuksen tai toimenpiteen aikana.

Valmistaja: VELA

Pesuohjeet

ph 6-8

des

70%

Puhdistus ainoastaan neutraaliin pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä, pinta huuhdotaan puhtaaseen veteen kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolella.

Voidaan puhdistaa desinfioivalla puhdistusaineella, (esim. 500 ppm kloramiinilla. Huom. huuhtelu!)

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

TEKNISET TIEDOT

Istuinkorkeus, sähkötoiminen malli, säätö käsiohjaimella	44-64 cm
Istuinkorkeus, manuaalinen kaasujousitoiminen malli, säätö vivun avulla	42-57 cm
Selkäosa, malli, koko	Pieni selkäosa
Istuinosat, malli, koko	Active L-istuin
Käsituen pehmuste	8x26 cm
Käsituet, taakse taittuvat, korkeussäätöalue	14-27 cm
Käsitukien etäisyyden säätö	38-52 cm
SWL	160 kg
Tuolin paino	40 kg
Pyörien halkaisija	100 mm
Alustan koko	55 x 55 cm
CE-merkintä	MDD 93/42

EMC-testaus
IP-suojaluokka

IEC 6060
IP21