

Vaihtuvapaineinen painehaavapatja Pro-Care V2



Vaihtuvapaineinen painehaavapatja Pro-Care V2 0103040-80 / 0103040-90

Uudistettu Pro Care painehaavapatja on tarkoitettu painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoonerityisesti potilaille, joilla on korkea- tai erittäin korkeapainehaavariski. Patjan ja pumpun toiminnot ovat automattisia ja siten patjan käyttö on helppoa ja turvallista. Pumpun toiminnot •Automaattinen paineen säätö käyttäjän painon ja asennon mukaan •Paineen hienosäätö mukavuuden optimoimiseksi •Automaattiset terapiaohjelmat: maksimitäyttö, vaihtuvapaineinen ohjelma, jatkuva matalapaineinen ohjelma, vaihtuvapaineinen matalapaineohjelma, istuma-asento vaihtuvapaineisella toiminnolla ja istuma-asento tasaisella paineella •Matalan paineen ja ilmapuodon hälytystoiminto (hälytysvalo ja -ääni) sekä hälytyksen vaimentaminen •Paneelin lukitus Patjan ominaisuudet •Patjan ilmakehjen tuuplakennorakenne estää vartalon painumisen sängyn pohjaan. Patjassa 20 Kennoa per kerros (Yht. 40 kennoa) •Patjan letkustot kulkevat päällisen sisäpuolella suojassa, eivätkä siten estä sängyn sivulaitojen normaalia käyttöä.. •Jalkopäädyn 5 viimeistä kennoa tyhjennettävissä kokonaan, jolloin kantapäät saadaan kevennettyä irti patjan pinnasta •CPR tyhjennysventtiili rintakehän kohdalla nopean tyhjennyksen takaamiseksi hätätilanteissa •Valittavissa 4 eri pituista sykliä •Vuorotteleva matalapaine -tila tarjoaa entistä lempeämmän paineenvaihtelun liikeherkille potilaille

TEKNISEET TIEDOT

Pumpun koko	34 x 13.5 x 20,5 cm
Pumpun paino	3.8 kg
Patjan paino	10 kg
Patjan koko	80 x 200 x 20 cm / 90 x 200 x 20 cm / 100 x 200 x 20 cm
Maksimi potilaan paino	250 kg
Pumpun kotelomateriaali	Paloturvallinen ABS-muovi
Verkköjännite	AC 220-230 V 50 Hz, 0.17 A
Vaihtuvapaineisen syklin kesto	Säädettävissä 10, 15, 20, 25 min
IP-Suojaluokka	IP21
Paloturvallisuusstandardit	CAL 117 / SL1
Standardit	EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 61000-3-2 Class A, EN 61000-3-3, CISPR 11 Group 1, Class B